

**MMA**

10&gt;130 A

**GYSMI 130P**

Ref. 029972



Aparat za zavarivanje sa inverter tehnologijom vođenom mikroprocesorom



Dinamika električnog luka je jedinstvena i revolucionarna na tržištu



Mogućnost zavarivanja svim vrstama elektroda: rutilnim, bazičnim, prohromskim i gusanim



Lak za rukovanje zahvaljujući maloj težini, malim dimenzijama i maloj potrošnji struje

**MMA**

Neposredni start zahvaljujući niskom opterećenju napona

Konstantna snaga zavarivanja

Vrlo glatko topljenje zahvaljujući jednosmernoj struji

Neosetljivi na nestalnost napona ili dužinu luka

Veoma dobra prodornost i odlična stabilnost luka

**PREIMUĆSTVA:**

Hot Start: povećana snaga na početku

Anti sticking: sprečava lepljenje elektrode

Arc force: trenutno povećanje struje u teškoj situaciji za zavarivanje



Zaštita pri radu sa generatorima struje i od nestabilnosti pri snabdevanju (+/- 15%)

| 50/60hz | -AM- | I <sub>2</sub><br>MMA |      |      |      |      |      | EN60974-1 (40°C)        |                            | U <sub>0</sub> | <br>mm | <br>cm/kg      | <br>Protected & compatible<br>POWER GENERATOR<br>(+/- 15%) |
|---------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|-------------------------|----------------------------|----------------|--------|----------------|--|
|         |      |                       | ø1,6 | ø2,0 | ø2,5 | ø3,2 | ø4,0 | I <sub>A</sub><br>(60%) | X%<br>(I <sub>2</sub> max) |                |        |                |  |
| 230V    | 13A  | 10 - 130A             | 62   | 50   | 47   | 24   | -    | 45A                     | 130A<br>5%                 | 80V            | 10/25  | 10x17x25 / 2.9 | 4 kW<br>5 kVA  |

CE - EN 60974-1

MADE in FRANCE

www.gys.fr