

MMA

10>160 A

GYSMI 160P

Ref. 030435
Ref. 030077

Aparat za zavarivanje sa inverter tehnologijom vođenom mikroprocesorom



Dinamika električnog luka je jedinstvena i revolucionarna na tržištu



Mogućnost zavarivanja svim vrstama elektroda: rutilnim, bazičnim, prohromskim i gusanim



Lak za rukovanje zahvaljujući maloj težini (4,1 kg) malim dimenzijama i maloj potrošnji struje



MMA

Neposredni start zahvaljujući niskom opterećenju napona

Konstantna snaga zavarivanja

Vrlo glatko topljenje zahvaljujući jednosmernoj struji

Neosetljivi na nestalnost napona ili dužinu luka

Veoma dobra prodornost i odlična stabilnost luka



PREIMUĆSTVA:

Hot Start: povećana snaga na početku

Anti sticking: sprečava lepljenje elektrode

Arc force: trenutno povećanje struje u teškoj situaciji za zavarivanje



Zaštita pri radu sa generatorima struje i od nestabilnosti pri snabdevanju (+/- 15%)

50/60hz	-AM-	I ₂ MMA	1h					EN60974-1 (40°C)		U ₀	mm ³	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			∅1,6	∅2,0	∅2,5	∅3,2	∅4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA

CE - EN 60974-1

MADE in FRANCE

www.gys.fr