

**GYSMI E160 je revolucionarni proizvod sa karakteristikama bez premca u zavarivanju ne samo sa bazičnim, već i sa rutilnim, prohromskim i gusanim elektrodama**

- Aparat za zavarivanje sa invertorskom tehnologijom vođenom mikroprocesorom  
dodirna tastatura i digitalni ekran
- MMA : Dinamika električnog luka je revolucionarna i jedinstvena na tržištu. Bazične elektrode više ne prave probleme. Ovaj proizvod ne samo da ujedinjuje „anti sticking“ (protiv lepljenja elektroda) i „arc force“ (trenutno povećanje snage) funkcije već je i jedini monofazni aparat za zavarivanje na tržištu koji nudi podesivi „hot start“ (povećana snaga na početku) za sve vrste elektroda
- TIG-Lift : Sa mikrokontrolorom, prebacivanje u TIG zavarivanje je veoma lako
- Proizvod je zaštićen od nestabilnosti pri snabdevanju strujom (+/- 15%)
- S obzirom na veoma visoku intermitencu na visokom intenzitetu, preporučuje se da se koristi na vodovima sa osiguračem od 16A ili jačim



**160  
A**



OPCIJA: Poli kabal  
kabal 4 m  
konektor 10/25 mm<sup>2</sup>



### PREIMUĆSTVA:




Hot Start: povećana snaga na početku

Anti sticking: sprečava lepljenje elektrode

Arc force: trenutno povećanje struje u teškoj situaciji za zavarivanje



Zaštita pri radu sa generatorima struje i od nestabilnosti pri snabdevanju (+/- 15%)

50/60hz	-AM-	I <sub>2</sub>								EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
		TIG	MMA	∅1.6	∅2	∅2.5	∅3.2	∅4	∅5	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)			
230V 1~	16A	10-160A		62	50	47	45	23	-	90A	160A 19%	72V	10x21x27 4.6	6 kW 7.5 kVA