

---

### Perač pod visokim pritiskom Black+Decker BXPW1300E; 1.300W; 100bar

Dužina kabla 5 m

Napon 220/240 V • 50-60 Hz

Maximalni protok 390 lt/h

Motor Universal

Snaga 1.300 W

Dužina creva 3 m

Temperatura vode maks. 50 °C

Težina 7 kg

Maksimalni pritisak 100 bara

Materijal pumpe Aluminijum

Click-on uređaj s filterom za brz unos vode

Ugrađeni držač dodatnog pribora i kabl

Kompaktan dizajn za prenosivost

Prekidač za uključivanje / isključivanje za jednostavnu upotrebu.

Pribor: pištolj sa brzm spojnicom / crevo 3 m / spray mlaznica / roto mlaznica / prskalica za šampon.

**VP CENA 8120.00**



---

### Stanley perač visokog pritiska SXPW14PE

Snaga: 1400 W

Težina: 8,13 kg

Pritisak max: 110 bar

Protok max: 390 l/h

Voltaža: 220/240 V

Tip motora: Univerzalni

Temperatura vode max: 50°

Materijal pumpe: Aluminijum

Total Stop sistem

Samousisavanje

Prečnik točkova: 160mm gumeni

Snižavanje pritiska u pumpi kada se pusti prekidač pištolja.

Brzi dovod vode sa filterom za proveru.

Brza spojnica za lak dovod vode, mek rukohvat - drška, držač za pribor.

Tri-aksijalna klipna pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika, automatskim sigurnosnim ventilom i "zaobilaskom" niskog pritiska.

**VP CENA 11490.00**



---

### Stanley perač pod pritiskom SXPW 16PE

Maksimalni pritisak 125 bar

Temperatura vode 50°C

Snaga 1,6kW–1600W

Protok 420l/h

Napajanje 220 V/50Hz

Materijal pumpe aluminijum

Total stop sistem za isključivanje

Mogućnost podešavanja pritiska

Crevo pod visokim pritiskom dužine 6m

Točkići (Ø) 160mm

Težina:10.4 kg



**VP CENA 12660.00**

---

### Stanley SXPW22DHS 2u1 perač pod pritiskom i atomizer/prskalica, 160 bar

Mekana ergonomska rucka  
Maksimalni pritisak 160 bara  
460l/h maksimalni protok vode  
50°C max temperatura  
Aksijalna aluminijumska pumpa  
Snaga: 2.200W  
Ugrađeni držac pribora

#### Obim isporuke:

Pištolj za pranje pod pritiskom  
Pištolj za funkciju prskalice  
Crevo za funkciju prskalice  
roto mlaznica.  
Težina: 13.6kg



**VP CENA 15770.00**

### Stanley SXPW25 perač pod pritiskom, 170 bar

Maks. Pritisak (bar): 170  
Protok (l/h) 500  
Max. temperatura vode (°C) 50  
Crevo 8m  
Brza spojnica za priključak na vodu  
3-klipna aluminijumska aksijalna pumpa  
Težina: 12.8 kg

#### Obim isporuke:

Stanley SXPW25  
pištolj visokog pritiska  
crevo visokog pritiska (8 m)  
koplje nastavak za pištolj  
rotirajuća mlaznica  
podesiva mlaznica  
Rezervoar za čišćenje sa penom (0,4 litra)



**VP CENA 15400.00**

### 41958 CREVO ZA PERAČ 16M

Cev za čišćenje odtočnih cevi 16 m  
SXPW14E-PE, SXPW16E-PE, SXPW17E-PE, SXPW18E-PE,  
SXPW22E-PE, SXPW19E-PE, SXPW21HE-HPE



**VP CENA 5510.00**

### 46439 KOMPLET ZA PRODUŽETAK PUŠKE PERAČA



**VP CENA 5750.00**

---

**Black+Decker BXVC15PE usisivač za mokro i suvo usisavanje, 1.200W, 15l**

Protok: 28L/s  
Maksimalni vakum: 17kPa  
Sundžerasti perivi filter  
Jacina zvuka: 87dB(A)  
Napon: 220-240V, 50/60Hz  
Dužina kabla: 5 m  
Dužina creva: 1,5m  
Prečnik usisnika: 35mm  
Masa: 5.8 Kg

Papuča za tepih  
Četka za pod za suvo i mokro usisavanje.  
Uska papuča za nepristupačna mesta.  
Fleksibilno crevo  
Produžeci cevi  
Sundžerasti filter  
Tkaninski filter koji se može prati.

**VP CENA 7060.00**



---

**STANLEY Usisivač mokro/suvo 1200W SXVC25PTDE**

Snaga 1200W  
Dužina kabla 2.5m  
usisava prašinu, tečnosti, čvrstu i grubu prljavštinu.  
Rezervoar 25 litara od robusne i otporne plastike.  
Plovak postavljen unutra prekida usisavanje .  
kada je rezervoar pun i upozorava da ga treba isprazniti  
Isporučuje se sa fleksibilnim usisnim crijevom otpornim na savijanje .  
Ima dužinu od 2 m i 2 plastične usisne cijevi dužine 47 cm. Prečnik 35mm.  
Težina 8kg

**VP CENA 10856.00**



---

**STANLEY SXVC30XTDE Inox usisivač za mokro i suvo usisavanje, 1600W, 30l**

Rezervoar od nerđajućeg čelika  
Šarke za brzo povezivanje  
Parking pozicija za upotrebu tokom pauze u radu  
Nivo buke: 73,6 dB / 87,6 dB / 90,6 dB  
Protok Vazduha: 36,5 l/s  
Kapacitet rezervoara 30l  
Snaga 1600 W  
Težina 12,5 kg  
Tip Usisivač za mokro i suvo usisivanje  
Dužina kabla 5 m  
Oprema Filter uložak + 1 papirna kesa  
Vakuum Pritisak: 19 kPa/mbar  
SXVC30XTDE  
2 m dugo usisno crevo  
2 metalna usisna creva dužine po 48 cm  
1 podna mlaznica  
1 mlaznica za pukotine  
Filter i kesa u usisivaču

**VP CENA 13890.00**



## STANLEY SXVC50XTDE Usisivač za mokro i suvo usisavanje 1600W

Snaga: 1,6 kW

Podpritisak: 190 mbar

Protok vazduha: 41 l/s

Kapacitet rezervoara: 50 l

Dužina kabla: 5 m

Prečnik usisnih cevi: 40 mm

### Obim isporuke:

1 torziona otporno usisno crevo dužine 2 m

2 metalne usisne cevi dužine 48 cm

1 podna četka za tečnosti

1 podna četka za čvrste materije

1 mlaznica za uske prostore

1 okrugla četka

Profesionalan i vrlo snažan višenamenski usisivač.

za čvrste i tečne materije, sa funkcijom duvanja.

Poseđuje robustan i dugotrajan rezervoar od inoxa

i pogodan je za tipična profesionalna okruženja

poput gradilišta, industrijskih prostora i automobilskeg sektora.

Dvostruki filter sistem:

Visokoefikasni perivi filterski uložak + papirni filter,

koji pružaju potpunu zaštitu motora

od finih čestica prašine i tečnosti.

Ugrađena utičnica za električne alate sa START/STOP funkcijom.

Usisivač automatski detektuje kada je električni alat uključen

i odmah započinje usisavanje prašine.

**VP CENA 23580.00**



### 41864-HEPA FILTER



**VP CENA 1380.00**

### 46006 USISNA ČAŠA



**VP CENA 670.00**

### 46007 PRIBOR ZA USISAVANJE 3U1



**VP CENA 970.00**

### 41856 PAPIRNA KESA ZA USISIVAČ 20L 5KOM

**VP CENA 1340.00**

### 41857 PAPIRNA KESA ZA USISIVAČ 30L 5KOM

**VP CENA 1460.00**

### 41859 PAPIRNA KESA ZA USISIVAČ 50L 5KOM

**VP CENA 3830.00**



### 41860 PERIVA KESA ZA USISIVAČ 20L 2KOM

**VP CENA 2530.00**

### 41861 PERIVA KESA ZA USISIVAČ 30L 2KOM

**VP CENA 2680.00**



### 4341310 CREVO ZA USISIVAČ 2M

**VP CENA 1635.00**



### 4341320 CREVO ZA USISIVAČ 50L 2M

**VP CENA 1635.00**



---

### **STANLEY potopna pumpa za čistu vodu SXUP400PCE 400 W**

Stanley potopna pumpa s plovkom i izlazom za ispuštanje vode.

Pogodna za pumpanje čiste vode s dijametrom čestica do 5mm.

Napajanje: 230V - 50HZ

Max protok: 9000 l/h

Radni pritisak: 0,8 bar

Max temperatura: 35 ° C

Zaštita motora: IP X8

Max dubina potopa: 7m

Promer montaže: 1 “; 1-1 / 4 “; 1-1 / 2 “

Dužina kabla: 10 m



**VP CENA 5750.00**

---

### **Stanley SXUP750PTE kombinovana potopna pumpa za prljavu i čistu vodu, 750W, 13.500 L/h**

Potopna pumpa za čistu i prljavu vodu.

Sklapajuće noge za promenu režima usisavanja od čiste vode do prljave vode.

Motor snage 750 W sa kapacitetom pumpe do 13.500 litara vode na sat.

Maksimalna visina isporuke vode od 8 metara.

Robusno kućište od termoplastike protiv korozije.

Automatski plovak za isključivanje pumpe ukoliko je nivo vode prenizak.

Dimenzije Proizvoda: 22.2 x 17.5 x 38.5 cm; 5.9 Kilograma

Kapacitet: 13.500 l

Snaga: 750 W

Materijal: Plastika

Težina Proizvoda: 5.9 Kilograma

Minimalna površina vode za usisavanje 5mm

Maksimalna veličina čestica fi 35mm

**VP CENA 7250.00**



---

### **Stanley SXUP750XCE 750W potopna pumpa za vodu od nehrđajućeg čelika**

Pumpa za čistu vodu prikladna je za pumpanje prljave i čiste vode.

Koristi se u odvodnji vode u cisternama i drenaži.

Pouzdan indukcijski motor snage 750 W.

Telo je izrađeno od nehrđajućeg čelika.

Ima integrirani plovni prekidač.

- Nazivna snaga: 750 W

- Napajanje: 230 V | 50 Hz

- Maksimalni protok: 11.000 l/h

- Radni pritisak: 0,85 bara

- Maksimalna temperatura vode: 35 °C

- Zaštita motora: IPX8

- Maksimalna dubina ronjenja: 7 m

Preostala dubina vode: 23 mm

Maksimalni veličina čestica: 5 mm

Dužina kabla: 10 m

- Težina: 5,9 kg

**VP CENA 8180.00**



## Stanley SXUP1100XDE Inox potopna pumpa za prljavu vodu, 1100W, 16.500l/h

Dimenzije Proizvoda: 17 x 18.7 x 35.5 cm;

Težina: 6.8 Kilograma

Protok: 16.500l/h

Snaga: 1100 W

Materijal: Čelik

Potopna pumpa za prljavu vodu

Moćan motor snage 1100 W

kapacitetom pumpe do 16.500 litara vode na sat.

Maksimalna visina isporuke vode od 10.5 metara.

Kućište pumpe napravljeno od inox čelika.

Dizajn osigurava nivo preostale vode na površini od samo 35 mm

sa automatskim prekidačem

koji registruje kada je nivo vode prenizak i gasi pumpu.



**VP CENA 10030.00**

### 43815 ODVODNO CREVO FLEXI 1" 7M

visokopritisna cev Stanley 43815

za modele: sxup400pce,

sxup750pte, sxup400xce, sxup1100xde



**VP CENA 3720.00**

## Stanley SXUP1000XWE dubinska potopna pumpa za bunare, 1000W, max 55m, Inox

Dubinska pumpa sa kućištem od nerđajućeg čelika i plastičnom osnovom.

Pogodna za pumpanje vode sa česticama prečnika do 1,5 mm.

Minimalna usisna visina vode 70 mm

Maksimalni domet 55 m

Maksimalni protok vode 5200 l/h

Maksimalna dubina potapanja 16 m

Maksimalni radni pritisak 5,5 bara

Prečnik izlaznog priključka G1-1/4"

Dužina kabla 20 m

Težina 11,5 kg

Tip motora: Indukcija

Napon: 230V/50Hz

Broj obrtaja 2800 o/min

IPX8 (stepen zaštite od vode)

Vertikalna instalacija

Za čistu vodu



**VP CENA 18700.00**

### 43814 USISNO CREVO FLEXI 1" 7M

dožina 7m

max pritisak 6 bar

tempertura delovanja 1-35 C

pripada: sxgp900xe, sxgp1300xe,

sxgp900xfbe, sxgp1300xfbe

**VP CENA 3820.00**



---

### Stanley vodena pumpa 900 W - SXGP900XFE

Ugrađen filter za vodu  
Zaštita motora  
Snaga motora: 900 W  
Protok: 3 600 l/h  
Težina(kg): 6,8 kg  
radni pritiskak do 4,2 bara  
maksimalnom visinom usisavanja do 8 metara.  
Stanley nudi mlaznu pumpu koja uz pomoć pojačivača osigurava stabilan i kontinuiran pritisak za svaki posao.  
Sve STANLEY samousisne pumpe opremljene su ugrađenim filterom koji osigurava pročišćenu crpnu vodu i produžuje vek trajanja proizvoda.  
Maksimalni protok od 3600 l/h, što osigurava visoke performanse.

**VP CENA 13390.00**



---

### Pumpa samousisna 1300W SXGP1300XFE

Bar kod 8016287517744  
Tip proizvoda Pumpa za vodu  
Tip Samousisna  
Snaga 1300W  
Napon 230V / 50 Hz  
Model SXGP1300XFE  
Dužina kabla 1 m  
Dimenzije 465 x 280 x 310 mm  
Zapremina 4500 l/h  
Težina 10,7 kg  
Opis Maksimalni pritisak 5 bara  
Opis Ima ugrađen sistem zaštite od visokih temperatura.  
Opis Izdržljivi i pouzdani materijali značajno produžavaju vek trajanja i smanjuju habanje glavnih komponenti.  
Opis Pumpa radi s vodom čija temperatura ne prelazi 35 °C.

**VP CENA 15390.00**



---

### Stanley SXGP1300XFBF Pumpa za čistu vodu 1300W

Snaga: 1.300 W  
Maksimalni protok: 4.200 l/h  
Maksimalna visina dizanja: 50 m  
Radni pritisak: 1,5–3 bara  
Maksimalna temperatura vode: 35 °C  
Maksimalna visina usisavanja: 8 m  
Prečnik priključaka: G1"  
Dužina kabla: 1 m  
Samousisna pumpa za pumpanje i distribuciju čiste vode, idealna za automatsko navodnjavanje bašti ili snabdevanje kućnih aparata i vodovodnih sistema.  
Kućište pumpe od nerđajućeg čelika otporno na koroziju.  
Rezervoar od 24 litra izrađen od ugljeničnog čelika.  
Pouzdan motor sa zaštitom od visokih temperatura i automatskim prekidačem pritiska.  
Ugrađeni predfilter za zadržavanje nečistoća iz vode, što produžava vek trajanja pumpe.

**VP CENA 24190.00**

